



Plnička klimatizací KC100 Golemtech Italy

Kód: PK03

Plnička klimatizace umožňuje u systémů s chladivem R134a automaticky provést následující operace, které je samozřejmě možností provést i jednotlivě.

Plničku je možno přestavět pro použití s novým chladivem R1234yf používaném v nejnovějších vozidlech. Stačí v případě potřeby objednat přestavbový set.

ODSÁTÍ – odsaje z A/C okruhu vozidla chladivo do vnitřního zásobníku (zbavené oleje, atd.)

VAKUOVÁNÍ – vytvoří v A/C okruhu vozidla vakuum

TEST TĚSNOSTI – zjišťuje těsnost okruhu

VSTŘIK OLEJE – vstřík nového oleje do okruhu - elektronicky dle zvoleného množství

PLNĚNÍ – naplnění A/C okruhu chladivem - elektronicky dle zvoleného množství

Plnička obsahuje řadu nadstandardních funkcí:

DATABÁZE HODNOT - obsahuje výrobci předepsané množství chladiva a oleje pro osobní, dodávkové i pracovní stroje

MENU V ČEŠTINĚ - kompletní ovládání v českém jazyce

PROPLACH SYSTÉMU - umožňuje, za pomoci speciální sady, proplach A/C systému bez nutnosti demontáže jednotlivých dílů, nebo proplach demontovaného kompresoru. (můžete přiojednat)

VYHŘÍVÁNÍ ZÁSOBNÍKU - automaticky spustí vyhřívání zásobníku s chladivem pro vyšší tlak při nízkých pracovních teplotách.

VNITŘNÍ ČIŠTĚNÍ - umožňuje provádět čištění vnitřního okruhu, tato funkce je užitečná i pro ošetření chladiva ve vnitřním zásobníku

TISK PROVEDENÝCH OPERACÍ - vytiskne report o provedené operaci (volitelné příslušenství, můžete přiojednat)

Samozřejmostí jsou automatické bezpečnostní funkce, přetlakové ventily, chybová hlášení na displeji, upozornění na potřeby servisu, přizpůsobení délky hadic, interní testy, možnost přizpůsobení množství vstříkovaného chladiva i oleje (dle místních podmínek), možnost zobrazení a tisku množství spotřebovaných náplní.

Kompresor	hermetický s rekuperovaným teplem
Výkon	250 W
Kapacita odsávání (kapalně skupenství)	300 g/min
Vývěva	jednostupňová
Kapacita vývěvy	70 l/min
Podtlak	0,1 mbar
Podtlaková zkouška	automaticky se zvukovým upozorněním
Úložná lahev	s výhřevem a bezpečnostním ventilem
Kapacita lahve	12,5 kg
Nízkotlaké a vysokotlaké tlakoměry	třída 1
Přesnost stupnice	± 5 g
Napájení	230 V / 50 Hz
Délka hadice	3 m každá
Rozměry zařízení	500 x 520 x 950 mm
Hmotnost	65 kg