

## AD Antifreeze C

**Popis** AD Antifreeze C je nemrznoucí chladicí kapalina na bázi ethylenglykolu. Může být použita ve všech spalovacích motorech a jiných podobných aplikacích. AD Antifreeze C obsahuje částečně organické inhibitory koroze (OAT), včetně silikátů. Neobsahuje dusitany, aminy ani fosfáty. Díky speciálním aditivům je omezena pěnivost, zlepšena tekutost a zajištěna protikorozní ochrana, a to i v motorech a zařízeních, kde jsou použity hliníkové slitiny.

- Vlastnosti**
- Krátkodobě chrání před korozí a dlouhodobě před zamrznutím.
  - Zabraňuje vzniku usazenin a udržuje čistý chladicí oběh.
  - Dobře snášenlivý s nátěry, těsníci materiály a pryžemi.
  - Produkt je určen zejména pro zemědělské a podobné stroje.
  - Slouží zejména pro dolití požadované hladiny nemrznoucí směsi.

**Oblast použití** AD Antifreeze C by měl být smíchán před plněním do chladicího oběhu s vodou\* a použit v koncentraci nejlépe od 40 do 66 % objemu.  
\*Pro použití při ochraně proti zamrznání musí být použita čistá destilovaná nebo demi. voda.  
Pro přeplňované naftové motory nákladních vozidel, autobusů a stavební stroje používejte kapalinu CARGO.

**Kontrolní parametry**

Parametr	Hodnota	Metodika
Vzhled	čirá modrozelená kapalina	vizuálně
Hustota při 20 °C	1,12-1,17 g/cm <sup>3</sup>	PP 45/001
pH hodnota (33% roztok)	7,5-8,5	PP 45/006
Volná alkalita 0,1 M HCl / 10ml	>6 ml	PP 45/007
Počáteční teplota krystalizace vodného roztoku (1:2) obj.	-12	PP 45/008

**Výkonnost** V požadavcích na antikorozi a nemrznoucí ochranu odpovídá normám ASTM D 3306, BS 6580, SAE J 1034, MAN 324 NF, AFNOR NF R15-601. Produkt je mísitelný se všemi kapalinami na bázi ethylenglykolu stejné výkonnostní kategorie (např. VW TL 774 typ C).

*Údaje uvedené v tomto dokumentu odpovídají podle našeho nejlepšího vědomí současnému stavu poznatků a vývoje. Změny charakteristických hodnot a pokynů k použití zůstávají vyhrazeny. Pro uvedené charakteristické hodnoty platí opakovatelnost a srovnatelnost příslušných zkušebních metod. Dodržujte prosím své povinnosti uživatele.*

**Tabulka mísení**Tolerance teplot  
+/-2°C.

AD Antifreeze C	Díl vody	Použitelné do
1	1	-32°C
2	3	-22°C
1	2	-14°C

**Balení**

1 L, 3L, 5 L ,25L, 200L, 1000L a volně. Výměnná lhůta je min. 2 roky. Záruční doba 60 měsíců od data výroby.

*Údaje uvedené v tomto dokumentu odpovídají podle našeho nejlepšího vědomí současnému stavu poznatků a vývoje. Změny charakteristických hodnot a pokynů k použití zůstávají vyhrazeny. Pro uvedené charakteristické hodnoty platí opakovatelnost a srovnatelnost příslušných zkušebních metod. Dodržujte prosím své povinnosti uživatele.*

Chemipro s.r.o., IČ 03602150, DIČ 03602150, zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 34360  
Adresa: Kokešova 349, 530 06, Pardubice