



AD OIL ATF DIII

Výkonná kapalina pro automatické převodovky

Popis

AD OIL ATF DIII je velmi výkonná, červeně zbarvená kapalina, určená pro automatické převodovky a přenos sil. Je vyrobena z vysoce kvalitních základových olejů a pečlivě sladěné kombinace účinných aditiv.

Extrémně vysoký viskozitní index tohoto univerzálně použitelného speciálního oleje zaručuje vynikající viskozitněteplotní chování a dovoluje použití v extrémních teplotách.

Použití

AD OIL ATF DIII je určen pro nasazení v automatických převodovkách, jakož i v měničích krouticího momentu, servořízeních, hydraulických spojkách, hydraulických zařízeních (detergentní vícerozsahový hydraulický olej ISO VG 32) a jako převodový olej pro některé ručně řazené převodovky motorových vozidel, odpovídá-li to předpisům výrobce.

AD OIL ATF DIII překrývá požadavky specifikace GM DII a lze jej proto použít všude tam, kde je předepsána specifikace Dexron II.

Vlastnosti a výhody

AD OIL ATF DIII má následující výhody:

- Velmi dobrá oxidační stabilita a omezení tvorby kalů a lakových úsad v horkých místech automatických spojek umožňují delší intervaly mezi jednotlivými výměnami oleje.
- Vynikající tekutost za nízkých teplot umožňuje účinné mazání během startování a snadné řazení ve studeném prostředí.
- Optimalizace koeficientů dynamického a statického tření zaručuje hladký a účinný provoz převodovek.
- Velmi dobrá kompatibilita s více druhy kovů prodlužuje ochranu součástí z mědi nebo měděných slitin.
- Díky schválení od většiny významných výrobců převodovek je výrobek vhodný pro velký rozsah aplikací.

Specifikace

GM Dexron III-H
FORD Mercon 970211, ESP-M2C166-H
MB 236.1/236.5/236.6, MAN 339 V-1/Z-1
CAT TO-2, ALLISON C-4
ZF TE-ML 02F/03D/04D/09,11B/14A/17C
VOITH G607-55.6335/6

Typické hodnoty

AD OIL ATF DIII	Hustota při 15°C	Viskozita		Bod vzplanutí	Bod tuhnutí	Viskozit. index
		při 40°C	při 100°C			
DIN Test	51757	51562	51562	ISO 2592	ISO 3016	ISO 2909
Jednotka	g/ml	mm ² /s	mm ² /s	°C	°C	-
Hodnota	0,853	34,5	7,5	222	-46	182

Jedná se o informativní údaje, změny hodnot jsou vyhrazeny. V případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami.

Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.

AD Partner CZ & SK, a.s.
Moskevská 659/63a
11000 Praha 10
www.adpartner.cz