

# AKČNÍ NABÍDKA

## SERVISNÍ TECHNIKA

# ad

## PARTNER

**Václav Mouček**  
Vedoucí prodeje

E: vaclav.moucek@adpartner.cz  
T: +420 720 823 141

**Jaroslav Soldát**  
Prodej servisní techniky

E: jaroslav.soldat@adpartner.cz  
T: +420 725 852 980

**Miroslav Staněk**  
Vedoucí servisního oddělení

E: miroslav.stanek@adpartner.cz  
T: +420 724 100 461

**Miroslav Tichý**  
Servisní technik

E: miroslav.tichy@adpartner.cz  
T: +420 724 101 289

**Pavel Weisser**  
Servisní technik

E: pavel.weisser@adpartner.cz  
T: +420 724 101 562

### Automatická plnička »ECK4012«

ECOTECHNICS

- Plně automatický přístroj pro odsávání, recyklaci a plnění chladicího média do klimatizace vozidel
- Navigační menu v českém jazyce, intuitivní, umožňuje rychlé ovládání přístroje
- 7" barevná dotyková obrazovka
- Možnost doplnění o analyzátor chladiva, který umožní zobrazit různé komponenty chladiva v %
- Wi-Fi konektivita ve standardní výbavě

#### Technická data:

- Vakuové čerpadlo 100 l/min
- Rychlost recyklace 300 g/min
- Objem vnitřní nádoby 12 l
- 3 m hadice

Pro chladivo R134a

**Obj. číslo: ECK4012 KIT R134a**

Pro chladivo R1234yf

**Obj. číslo: ECK4012 R1234yf**



**81.900,-**

### Automatická plnička »CINQUECENTO 12«

ECOTECHNICS

- Automatická plnička s manuálním ovládáním ventilu
- Rychlé a snadné ovládání podle intuitivního menu
- Dotykový displej 4,3"
- Tiskárna protokolu
- Databáze osobních i nákladních vozidel
- Pro chladivo R1234yf nebo R134a

#### Technická data:

- Vakuové čerpadlo 51 l/min
- Rychlost recyklace 300 g/min
- Objem vnitřní nádoby 12 l
- 3 m hadice

Pro chladivo R134a

**Obj. číslo: CinquecentoR134a**

Pro chladivo R1234yf

**Obj. číslo: CinquecentoR1234yf**



**55.900,-**

### Plnička klimatizací »KONFORT 760 TOUCH« pro R1234yf

TEXA

- Plně automatická stanice pro plnění klimatizačních systémů osobních i hybridních vozidel
- Verze bez analyzátoru chladiva

#### Technická data:

- 10" barevný TFT displej vysokým kontrastem
- Plnicí hadice (2,5 m) s kompenzací délky
- Přesnost plnění +/- 15 g
- Nádrž na 20 kg chladiva
- Dvoustupňová vakuová pumpa (100 l/min.)
- Automatické měření a vysoce účinná regenerace chladiva (přes 95 %)
- Air Tight Bottle systém – hermeticky uzavřené láhve pro ochranu proti kontaminaci oleje (patent Texa)
- Automatické vstřikování oleje s vysokou přesností

**Obj. číslo: Z16451**



**103.000,-**

### Plnička klimatizací pro nové chladivo CO<sub>2</sub> »ECO<sub>2</sub> R744«

ECOTECHNICS

- Pro odsávání, servis a plnění klimatizačních systémů R744
- Jednoduchá, rychlá a vysoce intuitivní navigace na 7" dotykovém displeji s operačním systémem Linux
- Integrovaná funkce Hybrid pro proplachování servisních hadic a vnitřních okruhů
- Velmi výkonné dvoustupňové vakuové čerpadlo
- Sestava 3 vysoce kvalitních, hermetických, plnitelných nádob na kompresorový olej (1x PAG a 1x POE) a barvivo (součástí dodávky)
- 3 m servisních hadic pro inteligentní připojení k vozidlu
- Velké tlakoměry 100 mm
- Snadná výměna zásobníků R744 různých velikostí

**Obj. číslo: ECO2R744**

**145.000,-**



### Detektor netěsností kouřem

ISO TECH

- Profesionální zařízení pro rychlou a přesnou detekci netěsností v sacím systému, výfuku, palivovém systému, EVAP systému a dalších uzavřených okruzích vozidla

#### Technická data:

- Napájení 12 V
- Průtok 20 l/min
- Pracovní tlak 20 psi
- Příkon 48 W
- Objem nádržky na olej 20 ml
- Hmotnost 3,9 kg

**Obj. číslo: IEQ7100**

**4.990,-**



**Montovačka s automatickým montážním palcem, 400 V** **ISO TECH**

- Jednotka údržby vzduchu s přimazáváním a regulací tlaku
- 4 čelisti s automatickým vystředováním a montážní hlavou
- Plastové kryty pro montážní hlavu/čelisti
- Pneumaticky ovládaný dozadu sklopný sloup
- Integrované tlakové dělo pro snazší usazení pneumatiky na ráfek
- 2-rychlostní třífázový pohon



Obj. číslo: IEQ1689-S

**93.000,-**

**Automatická vyvažovačka kol, 230 V** **ISO TECH**

- Automatické měření vzdálenosti a průměru disku
- Laserové zaměření v poloze 6 hodin v režimu ALU-S
- Statické a dynamické vyvažování, ALU programy pro hliníkové a speciální tvary disků
- Automatické nastavení polohy nevyváženého místa
- Funkce autodiagnostiky
- Vhodná pro ocelové i hliníkové disky



Obj. číslo: IEQ1181

**59.000,-**

**Pomocné rameno** **ISO TECH**

- Určeno pro: IEQ1689-S

Obj. číslo: IEQ1639

**24.500,-**



**Pomocné rameno**

- Určeno pro: IEQ1003, IEQ1103

Obj. číslo: IEQ1004

**21.500,-**



**Automatická montovačka pneumatik, 400 V** **ISO TECH**

- Pneumaticky dozadu sklopný sloup
- Upínací rozsah vnitřní 13-24"
- Upínací rozsah vnější 15-28"
- Provozní tlak vzduchu 8-12 bar
- Rolovací deska
- Volitelný pneumatický přízdvih na kola



Obj. číslo: IEQ1103

**51.000,-**

**Automatická vyvažovačka kol, 230 V** **ISO TECH**

- Automatické změření ráfku (vzdálenost, průměr a šířka)
- Automatický laser s přesnou polohou nevyvážku
- Automatická brzda
- Průměr hřídele 40 mm
- Průměr ráfku 10-24"
- Šířka ráfku 1,5-20"
- Max. hmotnost kola 65 kg



Obj. číslo: IEQ1679

**55.000,-**

**Pístový kompresor** **ISO TECH**

- Příkon 2,2 kW, 1.500 ot./min
- Generovaný objem vzduchu 21 m<sup>3</sup>/h
- Nádrž 200 l
- Napětí 230 V / 50 Hz / 1 fáze
- Start: přímý
- Připojení 1/2" G
- Hladina hluku 74 dB
- Hmotnost 165 kg

Obj. číslo: ICO3200

**21.000,-**



**Montovačka pneumatik »MONTY® 3300-24 SMARTSPEED™ GP PLUS«** **HOFMANN**

- Napájení: 230 V, řízení otáček pomocí invertoru
- 2 rychlosti otáčení stolu, ovládání pedálem
- Pneumaticky odklopné montážní rameno (dozadu)
- Pneumatický odskok montážní hlavy
- Rozsah upnutí: vnější 10-24", vnitřní 12-24"
- Vhodné pro nízkoprofilové a dojezdové pneumatiky



Obj. číslo: EEWH762AEM

**143.000,-**

**Vyvažovačka kol »GEODYNA 7500 P«** **HOFMANN**

- Vyvažovačka 3D s větším prostorem pro závaží
- Aut. zadávání vzdálenosti a průměru disku vnitřním el. ramenem
- SMART SONAR pro snímání šířky disku sklopením krytu
- LASER POINT pro rychlé umístění samolepících závaží
- POWER CLAMP el. mechanické upnutí kola s ovládáním přes pedál
- Šířka disku 1"-20", šířka kola 508 mm



Obj. číslo: EEWB760APE1

**144.000,-**

**Vyvažovačka kol »KWB-621 FASTSPIN«** **LAUNCH**

- Určena pro kola osobních vozidel, lehkých užitkových vozů i motocyklů (12" - 24")
- Automatické měření ráfku (dotykové rameno + sonar)
- LCD displej s digitálním zobrazením nevyváženosti
- Laser pro přesné umístění závaží
- Automatické zastavení kola v pozici nevyváženosti
- Rychloupínací příruba



Obj. číslo: KWB-621 FastSpin

**64.000,-**

**Montovačka nákladních pneumatik, 400 V** **ISO TECH**

- Rozměry: (Š x D x V) 2.100 x 2.180 x 1.230 mm
- Přenosný ovládací panel umožňuje práci z libovolné pozice
- Rozsah upnutí 14-26"
- Max. průměr kola 1.500 mm
- Max. šířka kola 1.000 mm
- 1,5 KW/1,8 KW
- 130-150 bar



Obj. číslo: IEQPL9002

**159.000,-**

**Vyvažovačka nákladních kol, 230 V** **ISO TECH**

- Pro kola nákladních i osobních vozidel
- Pneumatický zvedák kol
- Brzdový pedál
- Přesnost vyvážení: +- 1g / +- 5g
- Velikost ráfku 10-24"
- Max. hmotnost kola 200 kg
- Velikost kol až 1.200 mm
- Šířka kola 1,5-20"



Obj. číslo: IEQPL9005

**86.000,-**

**Stacionární kompresor »UNM STS 630-10-270 Base«** **schneider**

- 2-válcový pístový kompresor
- Vybavený gumovými silentbloky
- S mezichladičem a dochlazovačem
- Odvod vzduchu 3/4"
- Záruka 15 let na prorezivění vzdušníku

**Technická data:**

- Tlak 10 bar
- Plnicí výkon 500 l/min
- Příkon motoru 4 kW
- Objem vzdušníku 270 l
- Hmotnost 170 kg

Obj. číslo: 1121570203

**46.000,-**



### 3D geometrie kol

- S automatickým sledováním (Autotracking)
- 2 režimy seřízení geometrie kol
- Plnoformátové HD kamery s vysokou přesností a technologií CMOS
- Pohyblivý kamerový sloup s nastavitelnou pracovní výškou
- Filtrační čočky pro snížení efektu protisvětla
- Mini terče
- Rozsáhlá databáze HaynesPro
- Roční aktualizace databáze
- Dostupné softwarové aktualizace
- Proces seřízení s vizuálním a vícejazyčným rozhraním

Obj. číslo: IEQ3D3000ATR

**247.000,-**



ISO TECH

### 4-sloupový zvedák, 4,5 t

ISO TECH

- Volitelný nápravový přízdvih
- Včetně paketu pro měření geometrie
- Délka plošin 5.190 mm
- Celková délka 6.763 mm
- Celková šířka zvedáku 3.478 mm
- El. připojení 400 V

Obj. číslo: IEQ1107

**160.000,-**



### 3D geometrie kol »GEOLINER® 678«

- Pokročilý systém geometrie kol pro vyšší produktivitu servisu
- AC 400 bezkontaktní držáky snímacích terčů za pneu
- Zrychlení procesu měření a seřízení geometrie
- Přesné výsledky za kratší čas
- LED navigace VODI™ (červená / zelená) navádí technika během měření
- Není nutná kontrola monitoru během měření – úspora času
- Automatické sledování výšky vozidla vodi™ při zvedání a spouštění
- Bez nutnosti manuálního nastavování kamer
- Intuitivní obsluha pro rychlé zaškolení technika

Obj. číslo: EEWAEU715TB4

**399.000,-**



HOFMANN

### Nápravový přízdvih, 3 t

ISO TECH

- Hydraulický zvedák pro osobní a lehká užitková vozidla
- Rychlé a efektivní zvedání
- Pumpa s dlouhou životností, tichý provoz
- Velmi nízká konstrukce, nezabírá prostor pod zvedákem

Obj. číslo: IEQ1208

**38.000,-**



### 2-sloupový hydraulický zvedák, 4 t, 400 V

ISO TECH

- Elektromagnetický spouštěcí ventil
- Třístupňová teleskopická ramena 780-1.330 mm
- Včetně prodlužovacích nástavců 70 a 100 mm
- Výška zvedáku 2.850 mm
- Šířka zvedáku 3.420 mm
- Hmotnost 623 kg

Obj. číslo: IEQ1540 400V

**63.000,-**



### Mobilní nízkozdvihový zvedák, 3 t

ISO TECH

- Nízkoprofilová konstrukce plošiny
- Nájezdové rampy lze uzamknout ve vodorovné poloze
- Mobilní ovládací jednotka
- Výška zdvihu 110-1.000 mm
- Délka plošin 1.400-1.916 mm

Obj. číslo: IEQ1016

**64.000,-**



### 2-sloupový hydraulický zvedák, 3,2 t, 230 V

ISO TECH

- Instalace přímo na podlahu
- 2 hydraulické válce + řetěz
- Synchronizace pomocí ocelových lan
- Manuální spouštěcí ventil
- Elektromagnetický bezpečnostní zámek
- Koncový spínač výšky zdvihu
- Prodloužení 145 mm volitelné (pro vyšší vozidla)

Obj. číslo: IEQ1015

**57.000,-**



Včetně prodlužovacích nástavců 80 mm

### 2-sloupový zvedák, SEMIBASE 5 t, 400 V

ISO TECH

- Nosnost 5,0 t
- Elektrické odjištění
- Průjezdná šířka 3.006 mm
- Motor 3,0 kW
- Zdvih 100-1.900 mm
- Výška zvedáku 2.835 mm
- Šířka zvedáku 4.028 mm

Obj. číslo: IEQ1350

**93.000,-**



### 2-sloupový hydraulický zvedák, 4 t, 400 V

ISO TECH

- Pro zvedání osobních a užitkových vozidel
- Elektromagnetický spouštěcí ventil
- Třístupňová teleskopická zesílená ramena 720-1.310 mm
- Výška zvedáku 4.050 mm
- Šířka zvedáku 3.420 mm
- Hmotnost 673 kg

Obj. číslo: IEQ1017

**75.000,-**



Včetně prodlužovacích nástavců 70 mm

### 2-sloupový elektro-hydraulický zvedák, 4 t, 400 V

ISO TECH

- Včetně montážního rámu
- Synchronizační ocelové lano
- Elektromagnetický spouštěcí ventil
- Třístupňová teleskopická ramena 780-1.330 mm
- Výška zvedáku 2.878 mm
- Šířka zvedáku 3.484 mm
- Hmotnost 690 kg

Obj. číslo: IEQ1001

**76.000,-**



Včetně prodlužovacích nástavců 80 mm

### Automatická plnička s adaptéry »ATF MOOVETECH«

- Automatická detekce směru proudění převodového oleje
- Automatické nastavení hmotnosti maziva
- Digitální snímání tlaku, hodnota je nepřetržitě zobrazována na displeji
- Integrovaná termotiskárna pro tisk protokolu
- Čerpadlo s vysokým průtokem (až 9 l/min)
- 7" displej s technologií dotykové obrazovky a WI-FI

#### Technická data:

- Hadice na vyprázdnění zásobníku starého oleje: 1,5 m
- Zásobník na starý olej: pevně zabudovaný, obsah 25 l
- Zásobník na nový olej: vyjímatelný, 20 l
- Zásobník na aditiva: 2 l
- Citlivost váhy aditiva: 5 gr
- Rozměry: 72 x 73 x 108 cm

Obj. číslo: **ATFMOOVETECH**

**99.000,-**



### Dílenský vozík

**ISO TECH**

- Se 7 zásuvkami a 190-dílnou sadou nářadí
- Individuální i centrální otevírání zásuvek
- Robustní a ergonomická rukojeť
- Centralizovaný uzamykací systém
- 4 robustní kolečka, z toho 2 otočná s brzdou
- Standardizované perforace pro připevnění příslušenství
- Maximální zatížení zásuvky 30 kg
- Maximální statické zatížení 750 kg

Obj. číslo: **ITO1010**

**13.900,-**



### Dignostika »KTS 560«

**BOSCH**

- Vestavěný 1kanálový multimetr
- Rozhraní pro Ethernet
- Kompatibilita s Bosch Easy Connect a jinými adaptéry Bosch specifickými pro vozidla
- Výkonná a stabilní konektivita Bluetooth do vzdálenosti 100 m
- Optimálně navrženo pro použití se softwarem ES[tronic]

Obj. číslo: **0 684 400 560**

**59.000,-**



### Nabíječka baterií »BAT 6120«

**BOSCH**

- Podpora AGM / EFB / GEL / LFP / olověných baterií
- Vhodná pro diagnostiku vozidel s vysokým odběrem energie
- Nabíjení v palubní síti i mimo vozidlo

#### Technická data:

- Max. nabíjecí proud (12 V): 120 A (trvale)
- Výstupní výkon: až 1.750 W
- Vstupní napětí: 120 – 240 V AC
- Délka nabíjecího kabelu: 3 m
- Krytí: IP20 D

Obj. číslo: **0 687 000 149**

**28.800,-**



### Programovací diagnostika TPMS »TPA 400«

**BOSCH**

- Přístroj pro efektivní kontrolu a nastavení TPMS senzorů, včetně senzorů s technologií Bluetooth
- Pokrytí 95% značek vozidel + 20 značek univerzálních senzorů (vč. nových Uni senzorů Bosch QUICK FIT+)
- Podpora senzorů Bluetooth
- Rozsah dodávky:** TPA 400 + kabel OBD II, USB typ A/B, napájecí zdroj, stručný návod a měkké pouzdro

Obj. číslo: **0 684 400 405**

**17.500,-**



### Diagnostika »MEGA MACS PLUS«

**HELLA GUTMANN**

- Kompletní diagnostika pro počítače / tablety

Obj. číslo: **8PD 015 265-231**

**Nutno objednat společně!**

Platnost od **1.4.2026**

### Software »DIAG-MODULE PLUS 3-WIN«

- Licence na 6 měsíců

Obj. číslo: **8PY 015 747-021**

**38.000,-**



### Regloskop »SEG IV SE«

**HELLA GUTMANN**

- Na podvozku + digitální luxmetr
- Speciální excentr pro optimální nastavení výšky
- S optikou, vhodný pro halogenové světlomety, xenony, mlhovky a LED světlomety vč. MATRIX

#### Technická data:

- Podstavec z polymerbetonu
- Prodloužený sloupek s nastavovací oblastí do 165 cm
- Odrážné zrcadlo
- Laserová polohovací pomůcka

Obj. číslo: **8PA 007 732-321**

**45.000,-**



### Indukční ohřivač »POWERDUCTION 10R«

**GYS**

- Okamžitý ohřev bez plamene aplikovaný na určitou oblast
- Lze jej použít v blízkosti kabelů, potrubí nebo jiných předmětů citlivých na teplo, čímž se vyhneme nutnosti jejich demontáže / odstranění
- Výkon: 1.200 W
- Rozměry: (D x Š x V) 23 x 10 x 14 cm
- Hmotnost: 3,5 kg

Obj. číslo: **GY 062504**

**12.490,-**



### Autodiagnostika »NAVIGATOR NANO S2«

**TEXA**

- Pokročilé připojení zahrnující modul Bluetooth 5.0
- Kompatibilní s CAN FD
- Podporuje simultánní správu 3 kanálů a komunikační protokoly DoIP
- Nepřetržitá podpora týmem specialistů TEXA (služba SERVICER)
- Diagnostický / napájecí konektor OBD
- 8GB úložiště

Obj. číslo: **D08616**

**48.000,-**



Včetně softwaru **IDC5 Plus CAR**

### Aktualizační balíček »TEXPACK CAR«

**TEXA**

- Roční aktualizace pro osobní vozidla včetně SGW

Obj. číslo: **AGA 00 PROMO**

**19.000,-**

### AKTUALIZAČNÍ BALÍČEK »TEXPACK TRUCK«

- Roční aktualizace pro užitková vozidla

Obj. číslo: **AGR 96 T**

**19.000,-**



### Diagnostický přístroj »NAVIGATOR TXT MULTIHUB 2 TRUCK«

**TEXA**

- Diagnostika nákladních vozidel, přívěsů a návěsů
- Možnost rozšíření o osobní vozy, motocykly a zemědělskou techniku
- Podpora DoIP diagnostiky (Wi-Fi / Ethernet)
- Automatický přechod do režimu Pass-Thru (SAE J2534-1 / J2534-2)
- Krytí IP53 + pádový test MIL-STD 810G

Obj. číslo: **D19520**

**89.000,-**



Včetně softwaru **IDC5 Plus TRUCK**