



AD OIL 5W-30 LL 504.00/507.00

Plně syntetický nízkopopelnatý motorový olej pro prodloužené intervaly výměny

Popis

AD OIL 5W-30 LL 504.00/507.00 je plně syntetický motorový olej nejvyšší kvality. Jedná se o moderní, vysoce výkonný nízkopopelnatý produkt, vytvořený tak, aby byl schopen efektivně mazat motor a zároveň prodloužit životnost systémů redukcí emisí v benzínových i naftových motorech – filtrů pevných částic a katalytických konvertorů.

Použití

AD OIL 5W-30 LL 504.00/507.00 byl vyvinut pro moderní nízkoemisní motory mnoha výrobců automobilů osazených filtrem pevných částic (DPF). Současně splňuje nejnovější specifikace výrobců vozidel a motorů skupiny VW-Audi-Škoda-Seat, pro prodloužený interval výměny, který je určován elektronickou servisní indikací těchto vozidel. Určen je rovněž pro vozidla s motorem systému čerpadlo-tryska (PD).

Upozornění:

Tento produkt nemusí být vhodný pro použití v některých motorech. Při pochybnostech vyhledejte potřebnou informaci v návodu k obsluze vozidla, nebo u dodavatele oleje.

Vlastnosti a výhody

AD OIL 5W-30 LL 504.00/507.00 nabízí následující výhody:

- Prodloužený interval výměny oleje u vybraných typů motorů znamená úsporu oleje a filtru.
- Snížení spotřeby paliva.
- Zvýšení vnitřní čistoty motoru a prodloužení životnosti motoru.
- Rychlé promazání a ochrana motoru při studených startech.
- Nízkopopelnatá speciální formulace zabezpečuje dlouhou životnost filtrů pevných částic.
- Redukcí výfukových plynů přispívá k ochraně životního prostředí.

Specifikace

ACEA C3 (A3/B3/B4)

VW 504.00/507.00, MB 229.51, BMW LL-04, PORSCHE C30

Typické hodnoty

| AD OIL 5W-30 LL 504.00/507.00 | Hustota při 15°C | Viskozita | | Bod vzplanutí | Bod tuhnutí | Viskozit. index |
|-------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------|-----------------|
| | | při 40°C | při 100°C | | | |
| DIN Test | 51757 | 51562 | 51562 | ISO 2592 | ISO 3016 | ISO 2909 |
| Jednotka | g/ml | mm ² /s | mm ² /s | °C | °C | - |
| Hodnota | 0,850 | 72,8 | 12,1 | 254 | -39 | 168 |

Jedná se o informativní údaje, změny hodnot jsou vyhrazeny. V případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami.

Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivou je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.