



## AD OIL 5W-40

**Extrémně výkonný, syntetický motorový olej s nízkým obsahem popela**

AD OIL 5W-40 je motorový olej vyrobený z vysoce kvalitních syntetických základových olejů a komplexu aditiv. Splňuje požadavky řady oborových norem na provozní náplně a je schválen předními výrobci automobilů. Svou viskozitou je určen jako typický celoroční motorový olej formulovaný tak, že je možné jej použít téměř ve všech benzínových a naftových motorech osobních a lehkých užitkových vozidel.

### Použití

AD OIL 5W-40 splňuje požadavky většiny výrobců automobilů a motorů a proto je vhodný jako univerzální olej, který sjednotí množství používaných motorových olejů ve vozovém parku. Vhodný je mimo jiné i pro motory typu PD koncernu VW a motory dalších výrobců dle uvedených specifikací.

### Vlastnosti a výhody

AD OIL 5W-40 má následující výhody:

- Garantuje rychlé promazání motoru v zimě při extrémních mrazech a současně zaručuje dostatečně silný a únosný mazací film při teplotách oleje do 160°C. Tyto extrémní plusové teploty se u moderních motorů

dosahují v letních měsících při plném výkonu motoru

- Udrží své viskozitně teplotní chování a svou viskozitní třídu po celý interval výměny.
- Díky syntetickému základovému oleji má produkt velmi nízkou odparnost a motor vykazuje malou spotřebou oleje.
- Funkce vymezení vůlí hydraulických zdvihátek a okamžité promazání všech funkčních částí motoru je zaručeno v celé šíři pracovních teplot.
- Testy prokázaly několikaprocentní úsporu paliva oproti konvenčním motorovým olejům
- Při přechodu z konvenčních a polosyntetických olejů není nutno provádět další opatření.

### Specifikace

ACEA C3 (A3/B3/B4)  
API SN/CF  
VW 502.00/505.00/505.01  
MB 229.51, 226.5  
BMW LL-04; GM dexos2  
FORD WSS-M2C917-A  
RENAULT RN0700/RN0710; FIAT 9.55535-S2

### Typické hodnoty

AD OIL 5W-40	Hustota při 15°C	Viskozita		Bod vzplanutí	Bod tuhnutí	Viskozit. index
		při 40°C	při 100°C			
DIN Test	51757	51562	51562	ISO 2592	ISO 3016	ISO 2909
Jednotka	g/ml	mm <sup>2</sup> /s	mm <sup>2</sup> /s	°C	°C	-
<b>Hodnota</b>	<b>0,850</b>	<b>83,0</b>	<b>14,0</b>	<b>232</b>	<b>-42</b>	<b>175</b>

Jedná se o informativní údaje, změny hodnot jsou vyhrazeny. V případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami.

**Ochrana zdraví:** Při zacházení s mazivou je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list s bezpečnostními údaji.

AD Partner CZ & SK, a.s.

Moskevská 659/63a

11000 Praha 10

[www.adpartner.cz](http://www.adpartner.cz)